## UOVA GENERAZIONE DI RunQuick™ Oil Change System Fieldpiece VPX7 Fieldpiece Fieldpiece

## **Innovazione nel pompaggio VPX7, VP87, VP67**Le ultime innovazioni del settore sono arrivate da Fieldpiece.

- Le migliori portate della categoria VPX7 10CFM, VP87 8 CFM e VP67 6CFM che finiscono il lavoro con rapidità. Tutte e tre le pompe sono leggere e portatili.
- Pompe robuste e resistenti con una base solida e un ingombro ridotto che eliminano le perdite. Porte per i tubi facili da usare che mantengono i tubi in linea e consentono di lavorare facilmente attorno ad essi.
- Il sistema di cambio olio RunQuick™ consente il cambio dell'olio all'istante, senza spegnere la pompa e perdere il vuoto.
- L'ampio serbatoio dell'olio retroilluminato consente di visualizzare bene le condizioni dell'olio e il funzionamento del sistema, e include una nuova finestra rimovibile per gli interventi di pulizia.



## **Fieldpiece**

## RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI CAMBIO OLIO RUNQUICK™

Le nuove pompe ottimizzano il rivoluzionario sistema di gestione dell'olio RunQuick™ con un contenitore per l'olio aggiuntivo e un'enorme finestra retroilluminata e rimovibile. Un olio di buona qualità è un ingrediente chiave di ogni evacuazione. Visualizza chiaramente l'olio della pompa per verificare le condizioni dell'olio e del sistema. Utilizza solo 237ml e sostituisci l'olio in meno di 20 secondi, anche con la pompa in funzione, senza perdere il vuoto. Quando è ora di cambiare l'olio, l'operazione è facile, veloce e pulita.





VPX7

VP87

VP67

| Portata, nominale                   | 10 CFM                                     | 8 CFM                                      | 6 CFM                                      |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Corpo della pompa                   | EPO* Lega di alluminio                     | Ghisa                                      | Ghisa                                      |
| Motore                              | Motore CC ¾ HP                             | Motore CC ¾ HP                             | Motore CA ½ HP                             |
| Peso                                | 10,9 kg                                    | 12,2 kg                                    | 13,1 kg                                    |
| Porta di aspirazione                | 4 in linea<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" | 4 in linea<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" | 4 in linea<br>(1) 1/4", (2) 3/8", (1) 1/2" |
| Sistema di cambio olio RunQuick™    | Due contenitori per l'olio da 237 ml       | Due contenitori per l'olio da 237 ml       | Due contenitori per l'olio da 237 ml       |
| Base robusta, ingombro ridotto      | 1346 pollici cubi 15 x 7,8 x 11,5          | 1346 pollici cubi 15 x 7,8 x 11,5          | 1346 pollici cubi 15 x 7,8 x 11,5          |
| Serbatoio dell'olio retroilluminato | Sì   | Sì   | Sì   |
| Valvola zavorra (gas ballast)       | Sì   | Sì   | Sì   |
| Refrigeranti di nuova generazione   | Certificato A2L                            | Certificato A2L                            | Certificato A2L                            |

<sup>\*</sup> Brevetto USA www.fieldpiece.com/patent

VO:

